

# C70

IC - Pneumático - GLP / Diesel  
(6000 / 7000 / 7500 / 8000 kgs)

GEN2



## Especificações padrão

C60/70/75/80

Modelo Clark		C60D	C70D	C80D	C60L	C70L	C75L
Capacidade Nominal de Carga **	Kg	6000	7000	8000	6000	7000	7500
Altura do Protetor do Operador	mm	2370	2370	2370	2370	2370	2370
Largura total	mm	2125	2125	2125	2125	2125	2125
Intersecção do corredor a 90° *	mm	5437	5467	5792	5437	5467	5467
Raio de Giro *	mm	3420	3450	3775	3420	3450	3450
Velocidade de Deslocamento (com carga / sem carga)	Km/h	29,3/34,4	28,1/33,7	27,4/32,2	29,3/31,4	29,0/30,2	28,3/29,6
Motor / Potência	Kw@rpm	Iveco/(74)@ 2300	Iveco/(74)@ 2300	Iveco/(74)@ 2300	GM/(69)@ 2400	GM/(69)@ 2400	GM/(69)@ 2400

\* Para medida do corredor de empilhamento a 90°, consulte o distribuidor Clark da sua região.

\*\* Centro de carga à 500 mm.

## Características padrão

Disponível com Motor Diesel Iveco 4.5 L Turbo 100 HP ou Motor GM GLP 4.3 L V6 - Transmissão automática com sistema "Smart Shift" - Compartimento do operador espaçoso, confortável e isolado - Assento Clark de suspensão total com 3 regulagens - Frenagem simples e sem necessidade de ajustes - Sistema de freio de disco banhado a óleo padrão - Torres e carro suporte com perfil robusto - Chassi CLARK "Built to Last"<sup>®</sup>: Durabilidade e Resistência comprovadas - Cabine fechada com ar condicionado (opcional).

Para mais informações consulte um distribuidor Clark  
[www.clarkempilhadeiras.com.br](http://www.clarkempilhadeiras.com.br)

**CLARK**  
THE FORKLIFT