

# CMP15

IC - Pneumático - GLP / Diesel  
(1500/1800/2000 kgs)



## Especificações padrão

15/18/20s

Modelo Clark		CMP15L	CMP18L	CMP20sL	CMP15D	CMP18D	CMP20sD
Capacidade Nominal de Carga **	Kg	1500	1800	2000	1500	1800	2000
Altura do Protetor do Operador	mm	2060	2060	2060	2060	2060	2060
Largura total	mm	1110	1110	1110	1110	1110	1110
Intersecção do corredor a 90° *	mm	2425	2445	2490	2425	2445	2490
Raio de Giro *	mm	2035	2055	2100	2035	2055	2100
Velocidade de Deslocamento (com carga / sem carga)	Km/h	17,1 / 17,8	17,0 / 17,8	16,9 / 17,9	17,2 / 17,9	17,2 / 17,9	17,1 / 18,0
Motor / Potência	Volts	Mitsubishi 4G63	Mitsubishi 4G63	Mitsubishi 4G63	Yanmar 4TNV88	Yanmar 4TNV88	Yanmar 4TNV88

\* Para medida do corredor de empilhamento a 90°, consulte o distribuidor Clark da sua região.

\*\* Centro de carga à 500 mm.

## Características padrão

Série com motor 2.0L GLP - Torres 2 estágios (STD), 3 estágios (TSU) disponíveis - Compartimento do operador espaçoso confortável e isolado - Pleno acesso aos componentes sob o assoalho e ao compartimento do motor - Série disponível com motor 2.0L (Mitsubishi 4663) GLP/Gasolina ou motor 2.2 L (Yanmar 4TNV88) Diesel (Opcional) - Torres 2 estágios (STD) e 3 estágios (TSU) - Diversas alturas de elevação disponíveis - Sistema de elevação silencioso e alta visibilidade da carga com a torre 100% elevada - Sistema de freio duplo automotivo (2 pedais) - Assento Clark com asa de proteção.

Para mais informações consulte um distribuidor Clark  
[www.clarkempilhadeiras.com.br](http://www.clarkempilhadeiras.com.br)

**CLARK**  
THE FORKLIFT