

TMX



Elétrica 36V/48V

Empilhadeira Contrabalançada 3 rodas

Pneumático ou Cushion

1250/1500/1500/1750/1815/2270 kg

Especificações padrão

12/15s/15/17/20/25

Modelo Clark		TMX 12	TMX 15S	TMX 15	TMX 17	TMX 20	TMX 25
Capacidade nominal de Carga **	Kg	1250	1500	1500	1750	1815	2270
Altura do Protetor do Operador	mm	2108	2108	2108	2108	2108	2108
Largura total	mm	1022	1022	1022	1022	1022	1073
Intersecção do corredor a 90°	mm	1722	1722	1885	1885	1885	1933
Raio de Giro *	mm	1356	1356	1519	1519	1519	1565
Velocidade de Deslocamento (com carga / sem carga)	Km/h	(15.0)	(15.0)	(15.0)	(15.0)	(15.0)	(12.0)
Motor / Potência	Volts	36V/48V	36V/48V	36V/48V	36V/48V	36V/48V	36V/48V

* Para medida do corredor de empilhamento a 90°, consulte o distribuidor Clark da sua região.

** Centro de carga à 500 mm.

Características padrão

Sistema 100% AC - Motores selados - Avançado sistema de proteção térmico para os módulos e motores AC - Contrabalançada elétrica com menor corredor operacional da categoria - Operação silenciosa e não poluente (uso de energia renovável) - Sistema de frenagem automática e freios regenerativos - Sistema de direção hidrostática progressiva - O melhor poder de torque da categoria - Faróis, alarme de ré, luz estroboscópica entre outros opcionais disponíveis.

Para mais informações consulte um distribuidor Clark
www.clarkempilhadeiras.com.br

CLARK
THE FORKLIFT